

CARBON™ Light



4110 4210 BC Antistatic

Imuletku
Sugslang
Suction hose
Всасывающий рукав

Käyttökohteet:

Imuletku teollisuuslaitosten keskusimurijärjestelmiin. Soveltuu myös runkoputkiston letkuksi kevyemmissä kohteissa.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:
-40°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: 4110:ssa ruskea NR, kulutusta kestävä; 4210 BC:ssä musta NR, antistaattinen, kulutusta kestävä
Vahvikkeet: tekstiili ja teräslanka
Pintakumi: musta SBR, antistaattinen, kulutusta ja säätä kestävä, poimupintainen
Varmuuskerroin: 3,2

MUUTA:

Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 71 tai Carbon-kiristin s. 73.

Användningsområden:

Som arbets slang i centraldammsugningssystem inom industri. Lämplig även för slang i stamnätet.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: i 4110 brunt NR, slitstarkt; i 4210 BC svart NR, antistatisk, slitstarkt
Armering: textil och stålspiral
Utvändigt: svart SBR, antistatisk, slitstarkt, väderbeständigt, korrogerad yta

Säkerhetsfaktor: 3,2

MER:

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 71 och Carbon-klämma s. 73.

Applications:

Working hose for central vacuum cleaner systems in industry, suitable also as hose in pipeline networks.

TEMPERATURE RANGE:
-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: in 4110 brown NR, wear resistant; in 4210 BC black NR, antistatic, wear resistant
Reinforcement: textile and steel spiral
Cover: black SBR, antistatic, wear and weather resistant, corrugated surface
Safety factor: 3,2

NOTE:

Recommended clamp is Kerko-clamp p. 71 and Carbon clamp p. 73.

Области применения:

Рабочий рукав для промышленных центральных вытяжных систем, в менее загруженных сетях может использоваться как основной рукав.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
-40°C...+80°C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: 4110-коричневый NR, износостойкий; 4210 BC-чёрный NR, антистатик, износостойкий
Арматура: текстиль и стальная спираль.
Верхний слой: чёрный SBR, антистатик, износ- и погодостойкий, гофрированная поверхность
Фактор безопасности: 3,2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр. 71 или хомут Carbon стр. 73.

Product code	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	Vacuum max. MPa	Bending radius mm	Weight kg/m	Length m
CARBON LIGHT 4110 (NR)						
4110032	32	45	0,09	100	0,80	40
4110040	40	53	0,09	100	1,00	40
4110045	45	58	0,09	130	1,20	40
4110050	50	63	0,09	150	1,30	40
4110063	63	76	0,09	160	1,60	40
4110076	76	89	0,09	170	2,00	40
4110090	90	104	0,09	200	2,80	40
4110102	102	116	0,09	210	3,10	40
4110115	115	129	0,09	220	3,60	20
4110127	127	142	0,09	250	4,00	20
4110152	152	167	0,09	370	5,20	20
4110203	203	220	0,09	500	8,30	10
CARBON LIGHT 4210 BC						
(SBR Antistatic)						
4210BC050	50	63	0,09	150	1,40	40
4210BC063	63	76	0,09	160	1,70	40
4210BC076	76	89	0,09	170	2,10	40
4210BC102	102	116	0,09	210	3,20	40
4210BC127	127	142	0,09	250	4,10	20
4210BC152	152	167	0,09	370	5,00	20
4210BC203	203	220	0,09	500	8,40	10

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу