

Резиновые листы и пластины

 teknikum.com/ru/резиновые-листы-и-пластины



Резиновые пластины

Универсальные резиновые пластины изготавливаются из натурального каучука (NR), бутадиен-стирольного каучука (SBR), или их смесей. Эти типы резины отличаются хорошими свойствами склеивания, эластичностью и устойчивостью к минусовым температурам. Кроме того, каучуки характеризуются отличной устойчивостью к механическому износу. Универсальные резиновые пластины легко поддаются обработке и могут быть использованы в качестве разнообразных уплотнителей. Благодаря своим изолирующим и поглощающим характеристикам такие пластины могут служить для защиты рабочих поверхностей или полностью рабочих мест. Универсальные резиновые пластины выпускаются и с добавлением нейлона, что увеличивает их прочность и износостойкость.

Резиновые коврики

Мы производим как шипованные коврики, так и универсальные, рифленые и пластинчатые, а также коврики с канавками. В зависимости от типа, коврики используются для улавливания песка и грязи, защиты пола от истирания, эффективной электрической изоляции в электрошкафах, в качестве корабельных ковриков, защитных ковриков для лифтов, а также для защиты различных рабочих и складских поверхностей.

Коврики производятся из натурального каучука (NR), бутадиен-стирольного каучука (SBR) и хлоропренового каучука (CR), а также их различных смесей.

Цветовая кодировка резиновых листов

Цветовая маркировка используется для определения типа каучука. На край листа наносится цветная полоска. Для материалов с индексом -00 помимо цветной полоски добавляется полоса белого цвета.

Kumilaatu Rubber quality	Kirjainmerkintä Letter marking	Tunnusväri Code colour	Varastolaadut (merkityt*) Stocked qualities (marked*)
Luonnonkumi – Natural rubber Styreenikumi – Styrene rubber	NR, SBR	Valkoinen – White	1600, 1630, 2600*, 2600 V*, 2650
Butyylikumi – Butyl rubber	IIR	Keltainen – Yellow	5630
Nitriilikumi – Nitrile rubber	NBR	Sininen – Blue	4600*, 4600 V*, 4630
Kloropreenikumi – Chloroprene rubber	CR	Vihreä – Green	3600*, 3600 V*, 3720
Eteenipropreenikumi – Ethylene-propylene rubber	EPDM	Harmaa – Gray	7600*

Допуски по толщине

Компактные резиновые листы

Nimellismitta Nominal measurement mm	Toleranssi Tolerance + mm
0-3	0.3
4-6	0.5
8-10	0.8
12-20	1

Объем производства изделия по заказу покупателя

1,5 - 5,0 mm • 8 рулонов
6,0 - 10,0 mm • 4 рулонов