

CARBON™ Pressure



4120 4220 BC Antistatic

Paineletku
Tryckslang
Pressure hose
Напорный рукав

Käyttökohteet:

Paineletku hienojakoisten tai raemaisten, kuluttavien aineiden siirtoon.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:
-40°C...+80°C

RAKENNE:
4120:ssä ruskea NR, kulutusta kestävä; 4220 BC :ssä musta NR, antistaattinen, kulutusta kestävä
Vahvikkeet: tekstiili
Pintakumi: musta SBR, antistaattinen, kulutusta ja säätä kestävä
Varmuuskerroin: 3,2

MUUTA:

Carbon™ 4120 rakenteessa maadoitusjohto. Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 71 tai Carbon-kiristin s. 73.

Användningsområden:

Tryckslang för transport av granulat och olika slitande material.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:
Invändigt: i 4120 brunt NR, slitstarkt; i 4220 BC svart NR, antistatisk, slitstarkt
Armering: textil
Utvändigt: svart SBR, antistatisk, slitstarkt, väderbeständigt
Säkerhetsfaktor: 3,2

MER:

Carbon™ 4120 är försedd med jordledning. Slangen är försedd med jordledning. Rekommenderat klämma är Kerko -klämma s. 71 och Carbon -klämma s. 73.

Applications:

Pressure hose for transport of wearing granulate materials.

TEMPERATURE RANGE:
-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:
Tube: in 4120 brown NR, wear resistant; in 4220 BC black NR, antistatic, wear resistant
Reinforcement: textile
Cover: black SBR, antistatic, wear and weather resistant
Safety factor: 3,2

NOTE:

Carbon™ 4120 construction contains an earth wire. Recommended clamp is Kerko -clamp p. 71 and Carbon clamp p. 73.

Области применения:

Напорный рукав предназначен для подачи гранулированных материалов.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
-40°C...+80 °C

КОНСТРУКЦИЯ:
Внутренний слой: 4120-коричневый NR, износостойкий; 4220 BC - чёрный NR, антистатик, износостойкий
Арматура: текстиль
Верхний слой: чёрный SBR, антистатик, износ- и погодостойкий
Фактор безопасности: 3,2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рукав Carbon™ 4120 снабжен заземляющим проводом. Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр. 71 или хомут Carbon стр. 73.

Product code	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	Working press. MPa	Weight kg/m	Length m
CARBON PRESSURE (NR)					
4120063	63	79	0,5	1,90	40
4120076	76	92	0,5	2,30	40
4120102	102	118	0,5	3,00	40
4120127	127	143	0,5	3,50	40
4120152	152	168	0,5	4,10	40
CARBON PRESSURE 4220 BC (SBR Antistatic)					
4220BC063	63	79	0,5	2,10	40
4220BC076	76	92	0,5	2,50	40
4220BC102	102	118	0,5	3,20	40
4220BC127	127	143	0,5	3,90	40
4220BC152	152	168	0,5	4,50	40