

## Teknikum FUEL-TEK® D LYPO



### KÄYTTÖKOHTEET

Luotettava paineletku bensiinille, diesel-öljylle ja öljynsekaiselle vedelle.

Sopii lyijyttömälle ja E10-bensiinille.

### EDUT

- Turvallinen ja kestävä letku
- Sopii E10-bensiinille
- Sileäpintainen
- Letkun pituus 60m

### TEKNISET OMINAISUUDET

#### Rakenne

- Sisäpinta: musta NBR
  - sileä
  - öljyn- ja polttoaineenkestävä
- Vahvikkeet: tekstiili
- Ulkopinta: musta NBR/PVC
  - sileä
  - öljyn- ja säänkestävä
- Räjähdyspaineen varmuuskerroin 3 x käyttöpain
- Sähkövastus  $R \leq 10^6 \Omega$

#### Käyttölämpötila

-20°C...+80°C

### LIITIN- JA KIRISTINSUOSITUS

Suosittellemme letkun kiinnittämiseen nauhakiristintä.

### VALMISTUTTAJA

Teknikum Oy (Business ID FI07645274),  
Nokiankatu 1, 38210, Sastamala, Finland

#### More information








[sales@teknikum.com](mailto:sales@teknikum.com)  
[www.teknikum.com](http://www.teknikum.com)

Kaikki oikeudet pidätetään. © 2022  
Teknikum Group Ltd.



## TILAUS- JA TUOTETIEDOT

Tietyt koot saatavilla suoraan varastosta. Kysy lisää myynnistä.

Tuotekoodi	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	Käyttöpaine MPa	Taivutussäde mm	Paino kg/m	Pituus m
						
<b>HLYPO10005</b>	5	12	1,0	35	0,20	60
<b>HLYPO10008</b>	8	15	1,0	45	0,20	60
<b>HLYPO10010</b>	10	17	1,0	70	0,20	60
<b>HLYPO10013</b>	13	21	1,0	90	0,30	60
<b>HLYPO10016</b>	16	24	1,0	120	0,30	60
<b>HLYPO10020</b>	19	27	1,0	130	0,40	60
<b>HLYPO10025</b>	25	34	1,0	175	0,60	60

## MERKINNÄT



Lisäksi nauhassa on merkittynä letkun Ø.