


LYPO

2450

Paineletku
Tryckslang
Delivery hose
Напорный рукав



LYPO - 1,0 MPa

Käyttökohteet:

Paineletku bensiinin, dieselöljyn tai öljyemulsioiden siirtoon. Soveltuu myös lyijyttömälle bensiinille sekä E10-laadulle.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:
-20°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: musta NBR, bensiinin- ja öljynkestävä
Vahvikkeet: tekstiili
Pintakumi: musta NBR/PVC, sileä
Varmuuskerroin: 3

MUUTA:

Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 71.

Användningsområden:

Tryckslang för transport av bensin, dieselolja eller oljeblandat vatten. Lämplig också för blyfri och E10-bensin.

TEMPERATUROMRÅDE:
-20°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: svart NBR, bensin- och oljebeständigt
Armering: textil
Utvändigt: svart NBR/PVC, slät yta
Säkerhetsfaktor: 3

MER:

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 71.

Applications:

Delivery hose for gasoline, diesel oil and oil mixed water. Suitable also for lead-free and E10 gasoline.

TEMPERATURE RANGE:
-20°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: black NBR, fuel and oil resistant
Reinforcement: textile
Cover: black NBR/PVC, smooth finish
Safety factor: 3

NOTE:

Recommended clamp is Kerko clamp p. 71.

Области применения:

Напорный рукав для бензина, дизельного топлива и водомасляной эмульсии. Пригоден также для бензина, не содержащего свинец.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
-20°C...+80 °C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: черный NBR, масло и бензостойкий
Арматура: текстиль
Верхний слой: черный NBR/PVC, гладкая поверхность
Фактор безопасности : 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр. 71.

Product code	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	Working press. MPa	Bending radius mm	Weight kg/m	Length m
LYPO10005	5	12	1,0	35	0,20	60
LYPO10008	8	15	1,0	45	0,20	60
LYPO10010	10	17	1,0	70	0,20	60
LYPO10013	13	21	1,0	90	0,30	60
LYPO10016	16	24	1,0	120	0,30	60
LYPO10020	19	27	1,0	130	0,40	60
LYPO10025	25	34	1,0	175	0,60	60

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу