

MARI

2440

Paineletku
Tryckslang
Delivery hose
Напорный рукав



Käyttökohteet:

Paineletku bensiinin, dieselöljyn tai öljyemulsioiden siirtoon. Soveltuu myös lyijyttömälle bensiinille. Täyttää veneiden polttoaineletkustandardien (SFS-EN) ISO 7840:2004 A2 ja (SFS-EN-) ISO 8469:2006 vaatimukset.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:
-30°C...+100°C

RAKENNE:

Sisäkumi: musta NBR
Vahvikkeet: \varnothing sisä < 32 mm tekstiili; \varnothing sisä \geq 32 mm tekstiili ja teräslanka
Pintakumi: musta CR
Varmuuskerroin: 3

MUUTA:

Kiristinsuosituksena on puristusliitos s.65 tai Kerko-kiristin s. 71 kun \varnothing sisä < 32 mm.

Användningsområden:

Tryckslang för transport av bensin, dieselolja eller oljeemulsioner. Lämplig också för blyfri bensin. Båtarnas bränsleslang, uppfyller kraven enligt (SFS-EN) ISO 7840-A2 och (SFS-EN) ISO 8469-B2.

TEMPERATUROMRÅDE:
-30°C...+100°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: svart NBR
Armering: \varnothing i.d. < 32 mm textil; \varnothing i.d. \geq 32 mm textil och stålspiral
Utvändigt: svart CR
Säkerhetsfaktor: 3

MER:

Rekommenderat klämma är pressklämma s. 65 eller Kerko-klämma s. 71 när \varnothing i.d. < 32 mm.

Applications:

Delivery hose for transport of gasoline, diesel oil and oil mixed water. Suitable also for lead-free gasoline. As fuel hose for boats the hose meets requirements of standards (SFS-EN-) ISO 7840:2004 A2 and (SFS-EN-) ISO 8469:2006.

TEMPERATURE RANGE:
-30°C...+100°C

CONSTRUCTION:

Tube: black NBR
Reinforcement: \varnothing i.d. < 32 mm textile ; \varnothing i.d. \geq 32 mm textile and steel spiral
Cover: black CR
Safety factor: 3

NOTE:

Recommended clamp is swaged clamp p.65 or Kerko clamp p. 71 when \varnothing i.d. < 32 mm.

Области применения:

Напорный рукав для бензина, дизельного топлива и водомасляной эмульсии. Пригоден также для бензина, не содержащего свинец. Отвечает требованиям стандартов топливных рукавов (SFS-EN-) ISO 7840:2004 A2 и (SFS-EN-) ISO 8469:2006 для катеров и моторных лодок.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
-30°C...+100 °C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: черный NBR
Арматура: Внутр. \varnothing < 32 мм- текстиль, внутр. $\varnothing \geq$ 32 мм- текстиль и стальная спираль
Верхний слой: черный CR
Фактор безопасности: 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемые соединения обжимной фитинг стр.65 или хомут Kerko стр.71 при внутр. \varnothing < 32 мм.

Product code	\varnothing i.d. mm	\varnothing o.d. mm	Working press. MPa	Vacuum max. MPa	Bending radius mm	Weight kg/m	Length m
MARI008	8	18	0,8	0,080	75	0,30	40
MARI010	10	20	0,8	0,080	80	0,30	40
MARI013	12,5	22,5	0,8	0,035	90	0,40	40
MARI016	16	26	0,8	0,035	100	0,50	40
MARI020	20	31	0,8	0,035	120	0,60	40
MARI025	25	37	0,8	0,035	150	0,70	40
MARI032	31,5	44,5	0,8	0,090	130	1,10	40
MARI038	38	51	0,8	0,090	150	1,20	40
MARI040	40	53	0,8	0,090	150	1,30	40
MARI045	45	58	0,8	0,090	160	1,40	40
MARI050	50	63	0,8	0,090	170	1,50	40
MARI063	63	77	0,8	0,090	190	1,90	40