

SL-kiristin



SL-klämman
SL-clamp
SL-хомут

Käyttökohteet:

Erikoiskiristin mejeriliittimen s. 64 kiristämiseen.

Kiristimen muotoiltu sisäpinta, kaksi kiristysruuvia ja kauluspäädin varmistavat liittimen pysyvyyden letkussa kahdella tavalla: kiristämällä letkun karan päälle sekä lukitsemalla liittimen sen kauluksesta pidättimen taakse.

Kiristin voidaan myös hitsata meijeriputkistoihin, joissa on valmiina pidätysrengas (SLREN-). Pidätysrengas varmistaa SLkiristimen ja letkun oikean asennuksen.

Kiristimen materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316L / EN 1.4404. SL-kiristimeen on saatavilla myös varaosina ruuveja ja muttereita. Varaosat myydään yksittäiskappaleina.

Användningsområden:

Specialklämma för montering av mejerkoppling s. 64.

Formad inner yta, två klämskruvar och krage säkerställer att koppling sitter kvar i slang på två sätt: genom åtdragning av slangen på koppling och genom låsning av koppling bakom kragen.

Klämma kan också svetsas till mejerirörledning med en färdiginstallerat ring (SLREN-). Den ringen garanterar riktig installering av SL-klämma och slang.

Material av klämman är syrabeständig stål AISI 316L / EN 1.4404.

Till SL-klämman finns även skruvar och muttrar tillgängliga som reservdelar. Reservdelar säljs som enstaka delar.

Applications:

Special clamp for assembling dairy coupling on p. 64.

Corrugated inner surface, two tightening screws and clamp collar ensure by two ways that the coupling stays in hose: by tightening the hose on the hose shank and by locking the coupling behind the clamp collar.

The clamp may also be welded to dairy pipelines which are equipped with ready-installed ring. The ring guarantees the right installation of the SL-clamp and the hose. The material of the clamp is acid proof steel AISI 316L / EN 1.4404.

There is also available separate spare part to SL-clamps. Bolts and nuts are sold as single pieces.

Области применения:

Хомут для установки соединения для пищевых рукавов со стр. 64.

Специально выполненная внутренняя поверхность, два зажимных винта и отбортовка гарантируют устойчивость соединения с рукавом дважды: зажимая рукав на ниппеле и фиксируя соединение за манжету.

SL-хомут можно установить на трубопровод, где предварительно приварено фиксирующее кольцо (SLREN-) для правильной установки SL-хомута и рукава.

Материал хомута – кислотоустойчивая нержавеющая сталь AISI 316L / EN 1.4404. Запасные болты и гайки для хомута SL можно приобрести отдельно.

Product code	Hose i.d. mm	Hose o.d. mm	Connection screws	Mounting screws
KOKONAISET KIRISTIMET - COMPLETE CLAMPS				
SLKIR025	25	36	2xM5x25	2xM5x35
SLKIR040	40	51	2xM6x30	2xM6x50
SLKIR050	50	62	2xM6x30	2xM6x50
SLKIR065	63 / 65	81	2xM8x40	2xM8x60
SLKIR075	75	91	2xM8x40	2xM8x60
SLKIR102	102	116	2xM8x40	2xM8x60

SPARE PART BOLTS FOR CLAMPS		
Product code	Bolt/Screw	In connection to
SLRUV025	1xM5x25	SLMUT025
SLRUV040	1xM6x30	SLMUT040
SLRUV050	1xM6x30	SLMUT050
SLRUV065	1xM8x40	SLMUT065
SLRUV075	1xM8x40	SLMUT075
SLRUV102	1xM8x40	SLMUT102

INSTALLATION RINGS TO BE WELDED INTO PIPELINE	
Product code	
SLREN025	
SLREN040	
SLREN050	
SLREN063	
SLREN065	
SLREN075	
SLREN102	

SPARE PART NUTS FOR CLAMPS		
Product code	Thread	In connection to
SLMUT025	M5	SLRUV025
SLMUT040	M6	SLRUV040
SLMUT050	M6	SLRUV050
SLMUT065	M8	SLRUV065
SLMUT075	M8	SLRUV075
SLMUT102	M8	SLRUV102