

Teknikum

FOOD-TEK® SD LIGHT



KÄYTTÖKOHTEET

Elintarviketeollisuuden erittäin kevyt muovispiraalivahvisteinen imu- ja paineletku. Soveltuu erinomaisesti maidon, oluen, viinin, alkoholien ja useiden erilaisten elintarvikkeiden siirtoon.

Kevyt notkea letku soveltuu erinomaisesti kelakäyttöön, sekä säiliöiden täyttö- ja purkuletkuksi. Erityisrakenteen ansiosta letku palautuu hyvin muotoonsa puristuksen jälkeen.

EDUT

- Turvallinen ja kestävä letku
- Monikäyttöinen elintarvikeletku
- Hyvä kulutuksen- ja säänkesto
- Äärimmäisen notkea ja kevyt käsitellä
- Muotoonsa palautuva
- Voidaan katkaista asennuskohteessa
- Sopii kelakäyttöön
- Kotimainen tuote

STANDARDIT / HYVÄKSYNNÄT

Letku täyttää seuraavat elintarvikevaatimukset:

- EU hyväksyntä: No. 1935/2004.
- FDA-hyväksytty materiaali: No. 21 CFR 177.2600.
- Saksalainen hyväksyntä: BfR XXI kategoria 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Rakenne

- Sisäpinta: valkoinen NR
 - sileä
 - FDA-hyväksytty materiaali
- Vahvikkeet: tekstiili ja muovispiraali
- Ulkopinta: sininen NR
 - sileä
 - kulutuksen- ja säänkestävä
- Räjähdyspaineen varmuuskerroin 4 x käyttöpain

Käyttölämpötila

40°C...+80°C (lyhytaikaisesti +120°C)

ERITYISHUOMIOT

Puhdistus

Ennen käyttöä elintarviketeollisuudessa, letkun sisäpinta on puhdistettava 5 % soodaliuoksella. Kysy lisätietoja puhdistus- ja desinfiointiohjeista myynniltä.

LIITIN- JA KIRISTINSUOSITUS

Suosittelomme meijeriliitintä ja kiristinsuosituksemme on puristusliitos, SL-kiristin tai nauhakiristin. Varmista kiristimen sopivuus letkun mitoituksen mukaisesti.

VALMISTAJA

Teknikum Oy (Business ID FI07645274),
Nokiankatu 1, 38210, Sastamala, Finland

Lisätietoja

sales@teknikum.com









www.teknikum.com

All rights reserved. © 2020 Teknikum Group Ltd.



TILAUS- JA TUOTETIEDOT

Tietyt koot saatavilla suoraan varastosta. Kysy lisää myynnistä.

Product code 	Ø i.d. mm 	Ø o.d. mm 	Working press. MPa 	Vacuum max. MPa 	Bending radius mm 	Weight kg/m 	Length m 
HFOOD051PS	51	64	0,6	0,09	160	1,40	40
HFOOD053PS	53	66	0,6	0,09	160	1,40	40
HFOOD063PS	63	78	0,6	0,09	220	1,80	40
HFOOD065PS	65	80	0,6	0,09	220	1,90	40

Saatavilla myös erikoismitoituksella.

MERKINNÄT



Sisältää myös kvartaali / vuosi valmistusaikamerkinnän