

Teknikum PAVE™ Hot Yellow Air/Water 3,0 MPa



KÄYTTÖKOHTEET

Korkealaatuinen kotimainen paineilma- ja kuumavesiletku vaativaan käyttöön.

Suunniteltu erityisesti korkean paineen kohteisiin, joissa vaaditaan pitkää käyttöikää, kestävyyttä ja luotettavuutta.

EPDM-kumilaatu soveltuu laimeille kemikaaleille.

EDUT

- Turvallinen ja kestävä letku
- Korkea räjähdyspaine
- Erinomainen näkyvyys keltaisen pintakumin ansiosta
- Erinomainen sään- ja ikääntymisenkesto
- Suunniteltu kuumalle vedelle
- Monikäyttöinen
- Kotimainen tuote

TEKNISET OMINAISUUDET

Rakenne

- Sisäpinta: musta EPDM
 - sileä
 - lämmönkestävä
- Vahvikkeet: tekstiili
- Ulkopinta: keltainen EPDM
 - sileä
 - sään- ja otsoninkestävä
 - tahraamaton
- Räjähdyspaineen varmuuskerroin 3,2 x käyttöpaine

Käyttölämpötila

-40°C... +120 °C

LIITIN- JA KIRISTINSUOSITUS

Suosittellemme nauhakiristintä tai korkeapainesovelluksiin sopivia standardin EN 14420 mukaisia letkuliittimiä ja standardin EN 14420-3 mukaisia kiristimiä. Varmista kiristimen sopivuus letkun mitoituksen mukaisesti.

VALMISTAJA

Teknikum Oy (Y-tunnus FI07645274),
Nokiankatu 1, 38210, Sastamala, Suomi

Lisätietoja

sales@teknikum.com








www.teknikum.com

Kaikki oikeudet pidätetään. © 2022
Teknikum Group Ltd.



TILAUS – JA TUOTETIEDOT

Tietyt koot saatavilla suoraan varastosta. Kysy lisää myynnistä.

Tuotekoodi 	Ø i.d. mm 	Ø o.d. mm 	Käyttöpaine MPa 	Taivutussäde mm 	Paino kg/m 	Pituus m 
HPARAK30008	8	17	3,0	50	0,20	40
HPARAK30010	10	20	3,0	60	0,30	40
HPARAK30013	13	23	3,0	80	0,40	40
HPARAK30016	16	27	3,0	100	0,40	40
HPARAK30019	19	30	3,0	110	0,50	40
HPARAK30025	25	37	3,0	150	0,70	40
HPARAK30032	32	44	3,0	320	0,90	40
HPARAK30038	38	51	3,0	380	1,10	40
HPARAK30042	42	56	3,0	420	1,40	40
HPARAK30050	50	66	3,0	500	1,90	40

Saatavilla myös erikoismitoituksella.

MERKINNÄT

